

# Juntas de Azulejos

Masilla lista al uso  
**Especial baños y cocinas**



**PRESENTACION**  
200 ml. Ref.: 70261-001

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Pasta para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficies verticales.
- Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos.
- Exterior e Interior.



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Resistente al agua y humedad ambiente. Recomendado para aplicar en baños, cocinas y exteriores.
- Excelente adherencia.
- Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos.
- Muy blanco.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Raspar y limpiar las juntas lo máximo posible.

### Aplicación

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente. Ayudar a la penetración del producto con el dedo o con una espátula fina de plástico.

Limpiar los restos con un paño húmedo al cabo de 30 minutos.

Limpiar la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

Expulsar el aire del tubo y mantenerlo bien cerrado para su perfecta conservación.

## PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.  
No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Agua
Densidad	1,6 ± 0.05 g/cc
Consistencia	Pasta
Color	Muy Blanco
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30 ° C
Herramienta	Aplicar directamente o con espátula fina de plástico.
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	2 mm
Tiempo de Secado	2 - 24 h, variable según espesor y condiciones ambientales.

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tubo plástico 200 ml.	12	100 cajas

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.  
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**Beissier, S.A.**  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

