



## FICHA TECNICA

**PRODUCTOS: ESMALTE ACRILICO BRILLANTE**

### **CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS.**

ENVASE:	520 c.c. - 270 c.c. en aerosoles.
CONTENIDO:	400 ml. – 200 ml.
RENDIMIENTO:	1,8 a 2 m <sup>2</sup> / según superficie. 0,9 a 1 m <sup>2</sup> / según superficie.
DENSIDAD:	1 ± 0,05 gr./ml.
SOLIDOS EN %:	52%.
TIPO RESINA:	Acrílica.
SOLUBILIDAD:	Soluble en Hidrocarburos, esterés y cetónas.
SECADO AL TACTO:	De 12' a 15' a 20°C.
PRESION:	3,4 ± 0,2 Bar a 20°C.
PROPELENTE:	Eter dimetílico.

\* COV < 840 gr./ lt. según R.D. 227/2006.

**APLICACION:** Producto adecuado para aplicar en un amplio campo de superficies, puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar, así como P.V.C. y algunos plásticos. También se puede utilizar como protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales. Para superficies de hierro situadas a la intemperie es conveniente aplicar primero una imprimación.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.

Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

**PRECAUCIONES:** Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)  
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: [felton@felton.es](mailto:felton@felton.es) · <http://www.felton.es>  
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032