



# Cinta Temflex™ 1300 de uso general

## Descripción

Cinta aislante de vinilo de uso general de buena calidad con adhesivo de caucho sensible a la presión y un espesor de 0,13 mm que garantizan una buena adhesión a cualquier superficie.

## Beneficios

- Buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, y condiciones atmosféricas adversas.
- Elevada resistencia dieléctrica, es conformable y proporciona una buena protección mecánica.
- Cumple los requerimientos de norma IEC60454-3-1-1 / F-PVCP/60

## Aplicaciones

- Aislamiento primario en empalmes
- Reparación de cubierta del cable
- Sujeción de cables e hilos
- Marcado e identificación de fases

## Referencias

Disponible en 9 colores;

**negra, blanca, amarilla, roja, verde, gris, azul, marrón, amarilla/verde**

para anchos de 19 mm

y de 20 metros de longitud.



Código	Referencia Abreviada	Descripción	ANCHO (mm)	LONG. (m)	ESPESOR (mm)	Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Unidad de Venta
DE272962783	1300NE20	Cinta de PVC negra Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO
DE272962809	1300AM20	Cinta de PVC amarillo Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO
DE272962791	1300R020	Cinta de PVC rojo Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO
DE272962817	1300VE20	Cinta de PVC verde Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO
DE272962858	1300GR20	Cinta de PVC gris Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO
DE272962833	1300AZ20	Cinta de PVC azul Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO
DE272962825	1300BL20	Cinta de PVC blanco Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO
DE272962866	1300MA20	Cinta de PVC marrón Temflex™ 1300	19	20	0,13	100	ROLLO



Expositor de mostrador Cinta Temflex de uso general (vacío) RE-0009-8940-0



### Mercados Eléctricos

3M España, S. A.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid  
Tel.: 91 793 18 06  
[www.3M.com/es](http://www.3M.com/es)  
E-mail: [electro.es@3m.com](mailto:electro.es@3m.com)  
[www.3mproductoselectricos.es](http://www.3mproductoselectricos.es)