

ES



Ref. 73.9
PC Incolora

 **Peso 24 GR.**

REF.	VARIANTE	MARCADO OCULAR	MARCADO MONTURA	TECNOLOGÍA
73.9	PC Incolora	Ⓢ 1 F CE	CE Ⓢ166-F	Spartan, Nebulus

MARCADO DEL OCULAR

- ▲ Ⓢ | Identificación de OPTOR S.A.U.
- ▲ 1 | **Símbolo de clase óptica**
- ▲ **Símbolos de resistencia mecánica**
F | Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s (EN166).
- ▲ **Otros símbolos**
CE | Normativa europea.

MARCADO DE LA MONTURA

- ▲ CE | Normativa europea.
- ▲ Ⓢ | Identificación de OPTOR S.A.U.
- ▲ **Norma armonizada**
EN166 | Resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).
- ▲ **Símbolos de resistencia mecánica**
F | Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45m/s.

TECNOLOGÍA

 **Spartan**
Tecnología **antiabrasión** que añade a la superficie interna y externa de la lente una capa de barniz de **3,5 µm** de espesor mínimo garantizado resistente al agua y a la rayadura.

 **Nebulus**
Tecnología **antiempañante** y que añade a la superficie interna y externa de la lente una capa de barniz de **3,5 µm** de espesor mínimo garantizado que absorbe el vaho y la humedad.

- Montura de máximo confort y resistencia
- Varillas en coinyección

CUIDADO DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD

- ▲ **Mantenimiento**
Guardar y transportar los protectores en un estuche o funda de microfibra a temperatura ambiente. Controlar a diario los tornillos de bisagras, pivotes u otras piezas móviles.
- ▲ **Limpieza**
Limpiar con agua jabonosa caliente, enjuagar y secar con un paño limpio sin hilas. Desinfectar cuando sea necesario.
- ▲ **Vida del producto**
Bajo buenas condiciones los protectores durarán hasta 2 años. Los protectores rotos o con lentes rayadas deberán ser reemplazados de inmediato. OPTOR S.A.U. no se hace responsable de los desperfectos causados por el uso natural y diario de los protectores.
- ▲ **Advertencia**
Si los símbolos S, F o B no son comunes al ocular y a la montura, se asignará el nivel inferior al conjunto del protector ocular.



ES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Directiva 89/686/CEE: Declaración CE de conformidad RD 1407/1992

El fabricante

OPTOR S.A.U.
C/Quintana i Millars, 2, nave G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (SPAIN)

Declara

Que el EPI nuevo que se describe a continuación

Mod. SICURIS

REF.	VARIANTE	NORMA	Nº CERTIFICADO
73.9	PC Incolora	EN166:2001	MPA-NRW-AS-0755-04-2

Es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992 y, en su caso, a la norma nacional que efectúa la transposición de la norma armonizada relacionada en la tabla adjunta y es idéntico al EPI objeto del certificado CE especificado en dicha tabla.

Certificado CE expedido por:

MPA NRW - N°0432

Marsbruchstrasse 186, 44287 Dortmund, Germany

Hecho en Barcelona a fecha de 01/01/2017.

Firma:

Iván Gorina
Quality Control

