Hi - LED

SHINE 8 Rollo de cinta NEON LED de 5 metros.
Flexible, valida para embutir directamente al mueble
Protegida contra líquidos WATERPROOF IP67

NUEVO EN CATALOGO



SILICONADA Protegida IP67

8mm. de ancho / 1 LED = 0,15W.
Protegido con perfil siliconado apto para colocacion directa a la canal del mueble sin necesidad de usar perfileria.
Se puede cortar.

Cálculo de la potencia según medida de longitud a cortar.
Una vez cortada la cinta de LED, hay que calcular la potencia en watios de acuerdo con el ancho de cinta utilizado para escoger el convertidor de tensión constante adecuado. Incluye adhesivo y tapas finales para completar la tira en caso de ser cortada.

NEON LED 24V. DC

0,3m

UTILIZAR **CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE 24V**

CÓDIGO	SMD LED	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
697.161	2835	120	18W.	24V. DC	5 metros	cálida 2.700K.	1

Hi - LED

SHINE 13 Rollo de cinta NEON LED de 5 metros.
Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M
Protegida contra líquidos WATERPROOF IP67

NUEVO EN CATALOGO

SILICONADA Protegida IP62

13mm. de ancho / 1 LED = 0,08W.
Fijación por adhesivo 3M.
Se puede cortar.

Cálculo de la potencia según medida de longitud a cortar.
Una vez cortada la cinta de LED, hay que calcular la potencia en watios de acuerdo con el ancho de cinta utilizado para escoger el convertidor de tensión constante adecuado. Incluye tapas finales para completar la tira en caso de ser cortada.

NEON LED 24V. DC

0,3m

UTILIZAR **CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE 24V**

CÓDIGO	SMD LED	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
697.171	2835	210	18W.	24V. DC	5 metros	cálida 2.700K.	1