

1. Código de identificación única del producto tipo:

Quilosa Professional ORBASIL N-32



2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4):

número de lote: ver en envase del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

EN 15651-1:2012 Tipo F-INT
(sólo para uso interior)
sellantes para uso no estructural sólo para uso en juntas de los elementos interiores de la fachada

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):

Selena Iberia S.L.U.
Marie Curie, 19 - Planta 6.1
28521 RIVAS Madrid
España

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Selena Iberia S.L.U. Marie Curie, 19 - Planta 6.1 28521 RIVAS Madrid

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el Anexo V:

sistema 4 para tipo de prueba
sistema 4 para reacción al fuego

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

no relevante

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no relevante

9. Prestaciones declaradas

EN 15651-1:2012 Tipo F-INT
Acondicionamiento Método A
Sustrato Mortero, M2 sin imprimación


Características esenciales	Prestaciones	Ensayo estándar	Especificaciones técnicas armonizadas
reacción al fuego	Clase F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	consulte la ficha de seguridad del producto	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Estanqueidad al agua y al aire:			
resistencia a la fluencia	≤ 5 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012

pérdida de volumen	≤ 45 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción: alargamiento rotura a (23°C)	≥ 25 %	EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
durabilidad	apto	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Firmado por y en nombre del
fabricante por:

Lorenzo Garrido García
(Director técnico)



14.03.2014, Madrid

Anexo De conformidad con el Art. 6 (5) del Reglamento (UE) N° 305/2011 una ficha de Datos de Seguridad con arreglo al Reglamento (EU) N° 1907/2006 (REACH), se adjunta el Anexo II a la presente Declaración de Prestaciones