



205.05



Talla: M - L



EN ISO 16321-1:2022



27/44gr.

Omnis - Ref. 205

Versatilidad en su máxima expresión. La gafa de protección OMNIS combina protección contra impactos partículas alta velocidad con certificación para líquidos (3) y polvo (4), filtro solar y copper. Innovación de máximo ajuste y confort.



VARILLAS ERGOFLEX



PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE





LIGERA








BANDA ELÁSTICA (ACCESORIO)

NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Talla	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Incolora / Banda Elástica	205.05	A UL1.2 1 C T K N B	16321 A U1.2 C T 3 4 B		M	8445266004393	8445266004409	18	216	9004909000	PRIVILEGE

 Interior  Exterior  Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura			Base montura	
Policarbonato	Policarbonato / TPR			9	
Medidas					
Talla:					
M - L	-	49 mm	-	114 mm	151 mm

Información marcado

Marcados	Descripción
A	Identificación de OPTOR S.A.U.
B	Marcado CE
1	Visión mejorada
C	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Protección a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2
GL3	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 3
G3	Filtro Solar. Clase de protección 3
GL1	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 1
G1	Filtro Solar. Clase de protección 1



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

 info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana 1 Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).