

# S2305: Atornillador de accionamiento directo PRO



Los atornilladores PRO están diseñados para aplicaciones de apriete de precisión. Estas modernas herramientas de apriete satisfacen todos los requisitos industriales de precisión y durabilidad. Están disponibles tres tipos: accionamiento directo, embrague deslizante y de desconexión. Bien equilibrados y ergonómicos, los atornilladores PRO elevan la productividad a un nuevo nivel.

## Características y ventajas

Accionamiento directo para tornillos autotaladrantes y tornillos para madera

Diseño equilibrado y ergonómico

Gatillo de arranque suave

Escape de aire ajustable en 360 grados

Silencioso

## Datos técnicos

Portapuntas de cambio rápido	1/4 inch
Capacidad de tornillo	8 - 8 mm
Torque range soft joint	0 - 12 Nm
Velocidad en vacío	750 r/min
Peso	0.9 kg
Longitud	198 mm
Consumo de aire en vacío	5.6 l/s
Entrada de aire roscada	1/4 inch
Tamaño manguera rec.	203.2 mm
Capacidad tornillo para madera	No 12
Presión de trabajo máx.	7 bar
Norma sobre ruido	ISO15744
Presión acústica	83 dB(A)
Incertidumbre del sonido	3 dB(A)
Potencia acústica	94 dB(A)
Norma sobre vibración	ISO28927-2
Valor de vibración	<2.5 m/s <sup>2</sup>