

W2415

8434124856



- **Rango de par máx. :** 650 Nm
- **Rango de par mín. :** 150 Nm
- **Par máx. :** 750 Nm
- **Velocidad en vacío :** 7.700 r/min
- **Longitud :** 206 mm
- **Tamaño de perno mín. :** 0 mm
- **Tipo de embrague :** Single hammer
- **Peso :** 2,7 kg
- **Presión máxima de trabajo :** 6,3 bar
- **Presión máxima de trabajo :** 90 psi
- **Rosca de la entrada de aire :** 1/4 inch
- **Estándar acústico :** ISO15744
- **Presión acústica :** 89,7 dB(A)
- **Potencia acústica :** 101 dB(A)
- **Incertidumbre acústica :** 3 dB(A)
- **Estándar de vibraciones :** ISO28927-2
- **Valor de las vibraciones :** 3.79 m/s²
- **Incertidumbre de vibraciones :** 0.79 m/s²
- **Certificación EAC :** Yes
- **Estándar CE :** ISO 11148-6
- **Consumo de aire :** 20 l/s
- **Tamaño de perno máx. :** 16 mm
- **Directivas UE :** 2006/42/EC
- **Presión máxima de trabajo :** 90 psig
- **PRO :** Yes
- **Tamaño de manguera rec. :** 10 mm
- **Tamaño del portaherramientas de mango cuadrado :** 1/2 inch