SERIE METAL



RL54 - CEPILLOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO

Se emplean en amoladoras portátiles o fijas para trabajar acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones especiales y metales no ferrosos. El montaje sobre el eje de la amoladora se hace mediante una pareja de bridas de reducción.

Ø mm	Espesore mm	Agujero mm	Grits												Embalaje	Máx rpm
			320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40		
165	30	54	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	5700
165	50	54		•	٠			•	•	•	•	•	•	•	3	5700
200	50	54	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	4700
250	50	101	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•		3	3800
300	50	101	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		3	3100
300	75	101	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		2	3100
	165 165 200 250 300	165 30 165 50 200 50 250 50 300 50	165 30 54 165 50 54 200 50 54 250 50 101 300 50 101	320 165 30 54 • 165 50 54 • 200 50 54 • 250 50 101 • 300 50 101 •	320 280 165 30 54 • 165 50 54 • 200 50 54 • 250 50 101 • 300 50 101 •	320 280 240 165 30 54 • • • 165 50 54 • • • 200 50 54 • • • 250 50 101 • • • 300 50 101 • • •	320 280 240 220 165 30 54 • • • • • 165 50 54 • • • • • 200 50 54 • • • • • 250 50 101 • • • • • 300 50 101 • • • • •	320 280 240 220 180 165 30 54 • • • • • 165 50 54 •	320 280 240 220 180 150 165 30 54 •	320 280 240 220 180 150 120 165 30 54 •	320 280 240 220 180 150 120 100 165 30 54 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	320 280 240 220 180 150 120 100 80 165 30 54 •	320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 165 30 54 •	320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 50 165 30 54 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	165 30 54 80 20 20 180 150 120 100 80 60 50 40 165 50 54 8 8 9 <td>320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 50 40 165 30 54 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td>	320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 50 40 165 30 54 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •