

MOLAS DE PORTA DE EMBUTIR / CONCEALED DOOR CLOSERS / CIERRA PUERTAS DE EMBUTIR

ML.21.801.D

Direita /
 Right hand / Derecha
 RAL 9006

ML.21.801.E

Esquerda /
 Left hand / Izquierda
 RAL 9006

**ML.21.801.D.B**

Direita /
 Right hand / Derecha
 RAL 9005

ML.21.801.E.B

Esquerda /
 Left hand / Izquierda
 RAL 9005

**3** POWER**100** KG**950**

3 Fixed power
 No power
 adjustment

EN1154 3 8 3 1 1 3

Mola de porta aérea hidráulica de embutir
 para portas de batente.

- Braço anti-vandalismo;
- Força: 3;
- Largura máxima de porta: 950mm;
- Peso máximo de porta: 100kg;
- Mecanismo cremalheira e pinhão;
- Velocidade de fecho ajustável por válvula;
- Velocidade de fecho final ajustável por válvula;
- Sistema de retenção na abertura (amovível);
- Ângulo de abertura 120°;
- Mola reversível;
- Certificado corta-fogo;

Concealed hydraulic overhead door
 closer to single action.

- Sliding arm;
- Power: 3;
- Maximum door width: 950mm;
- Maximum door weight: 100kg;
- Rack and pinion mechanism;
- Closing speed adjustable by valve;
- Latching speed adjustable by valve;
- Hold open system (removable);
- Opening angle 120°;
- Reversible door closer;
- Certified fireproof;

Cierra puertas hidráulico de embutir
 para puertas de batiente.

- Braço antivandalismo;
- Fuerza: 3;
- Ancho máximo de puerta: 950mm;
- Peso máximo de puerta: 100kg;
- Mecanismo de piñón y cremallera;
- Velocidad de cierre ajustable por válvula;
- Velocidad de golpe final ajustable por válvula;
- Sistema de retención en la apertura (extraíble);
- Ángulo de apertura 120°;
- Cierra puertas reversible;
- Certificada corta fuego;



Embora as molas reversíveis, para facilitar a instalação podem ser fornecidas com pre-instalação: Direita ou Esquerda.
 Para portas corta-fogo, remover a função de retenção.



Although the door closers are reversible, for easy installation, can be supplied pre-installed: Right hand or Left hand.
 For fire rated doors, remove the retaining function.



Aunque los cierra puertas son reversibles, para facilitar la instalación, se pueden suministrar preinstalados: Derecha o Izquierda.
 Para las puertas cortafuegos, retire la función de retención.

KI.801

Kit intumescente para mola de porta ML.21.801 / Intumescent kit for door close ML.21.801 / Kit intumescente para cierra puertas ML.21.801.

**21.812.PL**

Terminal em plástico para a calha ML.21.801 / Plastic terminal for track ML.21.801 / Terminal en plástico para calha ML.21.801.



BASE LINE CONCEALED DOOR CLOSER

MOLA AÉREA DE EMBUTIR
 COM FORÇA 3 PARA PORTAS ATÉ 100KG /
 CONCEALED DOOR CLOSER
 WITH POWER 3 FOR DOORS UP TO 100KG /
 CIERRA PUERTAS DE EMBUTIR CON FUERZA 3
 PARA PUERTAS HASTA 100KG.

