



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara:
CCIAA Novara REA:
P.IVA:
Codice Export:
Cap.Soc.:

02041920030
211799
IT02041920030
No015724
119.000 IV

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO		FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS	
R120066 DEMON ESD S1PS FO SR Natural Confort 11 Mondopoint AirToe Composite TIPO DE ZAPATO "A" NUMERACIÓN 38-47 PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg 1,155			      		
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR	
Calzado de seguridad con puntera Airtoe Composite y sistema antiperforación Save & Flex Plus para una protección completa de la punta y la planta del pie.		PUNTERA "AirToe Composite" Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	20345:2022	OBTENIDO 17,5 22,5	
Zapatos de trabajo bajos ultratranspirables con parte superior de nylon, inserciones de gamuza suave y forro interno WingTex de túnel de aire , ideal en los meses más cálidos.		PLANTILLA "Save & Flex® PLUS" Resistencia a la perforación N	≥ 14 ≥ 14	Obediente	
El confort está garantizado por la presencia de la plantilla WOW2 , compuesta por una estructura de soporte del arco automodelante y una inserción antifatiga que disipa la tensión corporal y mejora el equilibrio y la estabilidad , aumentando significativamente la percepción de bienestar .		CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60' Agua transmitida después de 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm²	≥ 1100 < 10 ⁹ Ω ≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	Obediente N.A. N.A. 60,4 483,3	
Zapatos de seguridad antiestáticos con suela resistente al aceite , antideslizante y antiabrasión .		FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm² Resistencia a la abrasión en ciclos SECO Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 ciclos 12.800 ciclos	55,7 445,8 Obediente Obediente	
Zapatos de trabajo cómodos y ligeros para hombres y mujeres , muy adecuados para su uso en diferentes entornos de trabajo, como: transporte y logística , obras de construcción y albañilería , artesanos , carpinteros , electricistas , fontaneros , pintores , obreros , empleados de gasolineras , jardineros y agricultores , mecánicos y reparadores de neumáticos .		PLANTILLA Resistencia a la abrasión DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm³ Fuerza flexible mm Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen) Absorción de energía del talón J	≥ 400 ciclos ≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	Sin daños 47 1,2 5,5 3,4 30	
		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,42 0,51 0,21 0,26	