



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F. e Reg.Imp.Novara:
CCIAA Novara REA:
P.IVA:
Codice Export:
Cap.Soc.:

02041920030
211799
IT02041920030
No015724
119.000 Iv

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO

RE20056 ROOK ESD SIPS HI HRO FO SR
FiberToe
TIPO DE ZAPATO "A"
NUMERACIÓN 35-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg
0,980

FOTO DEL PRODUCTO



LÍNEAS



TECNOLOGÍAS

DESCRIPCIÓN

Los **zapatos de trabajo Rook** ofrecen **seguridad** y **estilo** gracias a un **corte** en U-KNIT elástico, **transpirable** y **ligero**. Equipados con puntera **Fibertoe**, estos zapatos son totalmente libres de metal. La plantilla antiperforación ultraligera brinda una excelente protección contra perforaciones. La **suela** de EVA y banda de rodadura de caucho gris **proporcionan estabilidad** y **adherencia**, lo que los hace perfectos para quien trabaja en entornos exigentes. Rook es la opción ideal en términos de comodidad y practicidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTERA "FiberToe"

Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm

PLANTILLA "Plantilla antiperforación ultraligera"

Resistencia a la perforación N

CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'

Absorción de agua después de 60'

Agua transmitida después de 60'

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)

Coefficiente de permeabilidad mg/cm²

FORRO DE LA MÁSCARA

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)

Coefficiente de permeabilidad mg/cm²

Resistencia a la abrasión en ciclos SECO

Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO

PLANTILLA

Resistencia a la abrasión

DESGASTE SUELA

Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm³

Fuerza flexible mm

Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm

Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)

Absorción de energía del talón J

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)

Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)

SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)

SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)

NORMA EN ISO

20345:2022

17,0

18,5

Obediente

Obediente

N.A.

N.A.

7,9

63,9

34,4

275,7

Obediente

Obediente

Sin daños

139

2,8

3,5

N.A.

35

0,45

0,41

0,29

0,21

VALOR

OBTENIDO