

SIERRA DE CINTA BF 150 SCV2 - BAJADA MANUAL



Descripción Despiece y Ficha técnica

CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

ES Tronzadoras de altas prestaciones.

Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

Amplia base para una buena estabilidad.

Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.

Interruptor de emergencia.

Regulador electrónico de velocidad.

Velocidad constante.

Transmisión directa.

EN High performance band saws.

Easy cutting angle adjustment

Wide base for good stability

Blade guide on ball bearings

Emergency switch

Electronic speed selector

Steady speed

Direct transmission

FR Hautes performances scies à ruban.

Réglage facile de l'angle de coupe

Base large pour une bonne stabilité

Guide de lame sur roulements à billes

Interrupteur d'urgence

Sélecteur de vitesse électronique

Vitesse stabilisée

Transmission directe

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentación / Voltage / Alimentation

Potencia / Power / Puissance

Velocidad / Speed / Vitesse

Capacidad corte 90° / Cutting capacity 90° / Capacité de coupe à 90°

Capacidad corte 45° / Cutting capacity 45° / Capacité de coupe à 45°

Capacidad corte 60° / Cutting capacity 60° / Capacité de coupe à 60°

Cap. corte 45° izq. / Cutting capacity 45° L. / Cap. de coupe à 45°

Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture

Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame

Peso / Weight / Poids

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Código EAN / EAN code

	BF 150 SCV2
V	230 - F1
Kw - Hp	2 - 2,7
r.p.m.	45 - 65 VARIO
○/□/□	150 / 150x85 / 135x135
○/□/□	50 / 50x60 / 50x50
○/□/□	90 / 80x120 / 85x85
○/□/□	--
mm.	155
mm.	1735x0,9x20
kg.	34/38
mm.	980x430x550
	8423640305441