

0 601 9G0 30B – GSB 18V-110 C

Referencia	0 601 9G0 30B
Código de barras	4059952525464
2 baterías ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB	✓
Cargador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
Empuñadura adicional 1 602 025 07X	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 441 x 155 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 87 dB(A); nivel de potencia acústica 98 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Taladro con percusión a batería



Datos técnicos

Par de giro (máx.)	110 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	47/85/110 Nm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 480 / 0 – 2.100 rpm
Tipo de batería	Litio
Número de impactos, máx.	31.500 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso sin batería	1.9 kg
Niveles de par de giro	25+2

Ø máx. de perforación

Ø máx. de perforación en madera	82 mm
---------------------------------	-------

Diámetro de tornillo

Ø máx. de atornillado	12 mm
-----------------------	-------



Información de ventas

Colocación

- Taladro con percusión de 18 V extremadamente potente y robusto, con motor Brushless sin escobillas y función de taladrado con percusión

Beneficio al usuario

- Sus 110 Nm de par de giro máximo y su motor sin escobillas hacen que esta herramienta sea excepcionalmente potente
- El portabrocas totalmente metálico de alta durabilidad hace que el taladro con percusión sea capaz de ocuparse incluso de las aplicaciones más duras en el lugar de trabajo
- Opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta