

## SB 18 L Set (614053710) Taladro atornillador de percusión de batería

18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 36 (220-240 V / -); Maletín profesional; con taller portátil de 78 piezas

Nº de pedido 614053710

EAN 4061792252226



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de impacto potente y fiable para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Taller portátil (78 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 5 brocas para piedra (5/6/7/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera (12,7mm), espiga de centrar (5x100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10"), lápiz (HB)
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	26 Nm / 230 in-lbs
Par de giro máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 5.5 Nm // 6.2 - 48.7 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	36 mm / 1 13/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1850 rpm
Número máx. de golpes	28500 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

### Vibración

Perforar metal	1.7 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón	11.8 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Atornillar sin impacto	0.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

## Suministro estándar

Cargador SC 36  
 Maletines profesionales  
 Juego de accesorios  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)