

## TALADRO DE COLUMNA FTX-35-TC PRO R+L



### DESCRIPCIÓN

- Transmisión por correas.
- Husillo montado sobre rodamientos a bolas.
- Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera.
- Giro de la mesa sobre la columna de 360°.
- Mesa inclinable  $\pm 45^\circ$ .
- Inversor de giro en modelo R+L.
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

### REFERENCIA

441600100

### ARTÍCULO

FTX-35-TC PRO R+L

### COD. EAN

8423640200302

Alimentación	V	400 - F3
Potencia W	W	--
Potencia Hp	Hp.	2,2 - 3
Nº Velocidades		12
Velocidad	r.p.m.	210 - 2.160
Transmisión		--
Cono morse		MT4
Recorrido máximo	mm.	--
Capacidad retención magnética	Nm.	--
Capacidad máxima de broca	mm.	32
Capacidad máxima de fresa	mm.	--
Capacidad broca en acero	mm.	--
Capacidad broca en fundición	mm.	--
Capacidad de roscado	mm.	--
Profundidad taladro	mm.	122
Diámetro columna	mm.	92
Dist. portabrocas-columna	mm.	267
Max.distancia portabrocas-base	mm.	--
Max.distancia portabrocas-mesa	mm.	--
Distancia eje-base	mm.	--
Distancia eje-mesa	mm.	--
Tamaño ranura en T	mm.	--
Equipo refrigeración		--
Avance husillo	mm./r	--
Altura total	mm.	1780
Inclinación mesa	°	--
Dimensión base	mm.	--
Dimensión mesa	mm	473x410
Dimensiones máquina	mm.	--
Peso	Kg.	148