

# König Cera DUO Royal 131 000

## Uso previsto

- Adecuada para todas las superficies que estén expuestas a un uso poco severo.
- Para rellenar arañazos superficiales, pequeños agujeros (puntas) y abrasiones en cantos sobre madera o superficies artificiales.
- Recomendado para uso en interiores.

## Características

- Mezcla de ceras minerales, coloreadas con tierras y óxidos.
- Fácil aplicación.
- Los colores se pueden mezclar.
- Resistencia mecánica limitada.
- Resistencia térmica limitada.
- Un práctico "lápiz de labios" que permite un trabajo limpio y poderlo transportar cómodamente en el bolsillo de los pantalones.

## Aplicación

Frote transversalmente la cera DUO Royal ejerciendo una ligera presión. Para reparaciones sobre cantos, frote la cera sobre el canto dañado. Utilice la punta de la Espátula Multiusos para introducir la cera realizando movimientos circularles y para eliminar el exceso de material. En los cantos, limpie el exceso de cera utilizando un paño de algodón.

Para desengrasar el área reparada, utilice un paño de algodón bien ajustado sobre la punta de la Espátula Multiusos, Taco de Filtro o Taco de Corcho y limpie el alrededor del área reparada. Finalmente, utilice las Lacas de Fijación 336-340 para sellar y proteger el área dañada de suciedad y ajustar el grado de brillo (aplique una ligera capa de barniz desde una distancia de 30-40 cm)

## Especificaciones

- Reblandecimiento:** aprox. 50° C (ISO 2207)  
**Punto Fusión:** aprox. 60° C (DIN 51801)  
**Estab. Mecánica:** Limitada  
**Re-barnizado:** Todas las Lacas König.  
**Adherencia:** Buena adherencia en cualquier superficie.  
**Vida Útil:** Ilimitada (a temperatura ambiente y en su envase original).  
**Nota Especial:** Evite la luz solar directa y temperaturas por encima de los 40°C durante su almacenamiento y transporte – riesgo de deformación.

## Precauciones de Seguridad

- La mezcla se clasifica como no peligrosa de acuerdo con la regulación (EC) N° 1272/2008 [CLP]

## Disposiciones

- No se consideran disposiciones especiales para su eliminación. Puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## Embalaje

Colores estándar.

*Para información adicional y Fichas de Seguridad puede acceder a  
[www.konigiberica.com](http://www.konigiberica.com)*

Los datos contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información de nuestros productos y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y da la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.



**Heinrich König Ibérica, S.L.**  
Avda. Europa, 13 – E08400 Granollers  
Tel.: 938 791 110 – Fax.: 938 791 342  
E-mail: [comercial@konigiberica.com](mailto:comercial@konigiberica.com)

Revisión: 20/17

F I C H A T É C N I C A