

König

Cera Blanda 140 000

Uso previsto

- Para la reparación de arañazos, roturas, agujeros y marcas de presión en superficies llanas.
- Para madera maciza y chapa, papel melamínico y plásticos.
- Para superficies que no estén expuestas a un uso frecuente ni severo.
- Recomendado para uso en interiores.

Características

- Mezcla de ceras minerales, coloreadas con tierras y óxidos.
- Fácil aplicación.
- Los colores se pueden mezclar.
- Resistencia mecánica limitada.
- Resistencia térmica limitada.

Aplicación

Limpiar toda la superficie a tratar, eliminar cualquier resto de impurezas en el desperfecto y en el borde dañado.

Utilizar los productos de retoque König para teñir los bordes dañados e igualar el color de la superficie.

Utilizar la punta de la Espátula Multiusos 161 500 para coger cera y rellenar el área dañada.

Retirar el sobrante de cera utilizando la Espátula Multiusos (los surcos en forma de punta para superficies planas, los redondos para cantos).

Sellado intermedio utilizando las Lacas de Fijación 336-340.

Para restaurar las vetas, utilizar los productos de retoque König.

Finalmente, utilizar las Lacas de Fijación 336-340 para sellar y proteger el área dañada de suciedad y ajustar el grado de brillo.

Especificaciones

Reblandecimiento: aprox. 66° C (ISO 2207)

Punto Fusión: aprox. 74° C (DIN 51801)

Estab. Mecánica: Limitada, puede deformarse bajo altas presiones mecánicas.

Re-barnizado: Todas las Lacas König.

Adherencia: Buena adherencia en cualquier superficie.

Vida Útil: Ilimitada (a temperatura ambiente y en su envase original).

Precauciones de Seguridad

- El producto no está sujeto a la reglamentación de mercancías peligrosas ni a la directiva sobre sustancias peligrosas.

Disposiciones

- No es necesario respetar ninguna disposición adicional.

Embalaje

10 barras de 8 cm., en caja de cartón.

20 barras de 8 cm., en caja de cartón.

Colores estándar y especiales.

Para información adicional y Fichas de Seguridad puede acceder a www.konigiberica.com

Los datos contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información de nuestros productos y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.



Heinrich König Ibérica, S.L.

Avda. Europa, 13 – E08400 Granollers

Tel.: 902 303 444 – Fax.: 902 303 754

E-mail: comercial@konigiberica.com

Revisión: 46/07

F I C H A T É C N I C A