

# Atornillador PladurXR 18V sin cargador/batería con maletín TSTAK DCF620NT-XJ



## Incluye

DT7520-QZ Magnetic bit extender with 25mm PR2 screw bit  
Single Screw Nose cone

Su diseño robusto y duradero significa que la herramienta soporta cualquier condición extrema en una obra "Fija la profundidad y olvídate" para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad al quitar y reemplazar el tope (nariz)

Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola"

Atornillador sin escobillas 18V para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso

Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada

Una de las herramientas más ligeras y compactas del mercado - que asegura que se puede trabajar cómodamente y entrar en espacios pequeños

Potente motor sin escobillas de 4.400rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta

Gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo

El gancho para el cinturón en ángulo se puede colocar en la herramienta según sea el usuario diestro o zurdo para poder fijarse fuertemente en el cinturón o bolsillo

## Características

Potencia de salida : 435 W

Tipo de tornillo/ aplicación : Tornillos para yeso

Unido : NO

Velocidad sin carga : 0 - 4400 rpm

Par máx. sostenido : 30 / 5 (duro/blando)

Porta-puntas : 6.35 mm

Peso : 1.48 kg

Longitud : 262 mm

Longitud de la cabeza : 220 mm

Alto : 203 mm

Vibración Mano/Brazo - Impacto : <2.5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Presión sonora : 77 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 88 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)