

Sierra Circular sin escobillas XR 18V Ø165mm sin cargador/batería

DCS565NT-XJ



Incluye

Llave

Guía paralela

Conducto de extracción de polvo

Hoja de sierra 24 dientes

Maletín TSTAK II

El motor DEWALT sin escobillas ofrece mayor autonomía y durabilidad

Diseño extremadamente duradero de la herramienta, incluyendo una base de acero para soportar las condiciones más extremas

Ajuste variable del ángulo de bisel a 50 grados

La hoja de 165 mm de diámetro con punta de carburo y 24 dientes con canal ultrafino permite un aprovechamiento eficaz del tiempo de funcionamiento y unos cortes/acabados rápidos y precisos

Equilibrio óptimo para el funcionamiento seguro y sin fatiga

Características

Velocidad sin carga: 4950 rpm

Diámetro de la hoja: 165.0 mm

Máx. Profundidad de corte a 45°: 42.0 mm

Capacidad de biselado: 50 °

Diámetro interior: 20.0 mm

Máx. Profundidad de corte a 90°: 55.0 mm

Tipo de alimentación: Sin Cable

Peso: 2.8 kg

Longitud: 314.0 mm

Alto: 175.0 mm

Vibración de la mano/brazo: 2.5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración): 1.5 m/s²

Presión sonora: 94.0 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 3.0 dB (A)

Presión Acústica: 105.0 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido): 3.0 dB (A)