

Sierra de Calar 650W Electrónica con puño cerrado DWE349-QS



Incluye

Hoja (1)

Cubierta antiarañazos de la base

Diseño ergonómico muy cómodo

La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales

Acción pendular de 3 posiciones que ofrece gran precisión y productividad

Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados

Cambio de la hoja sin herramientas

Empuñadura revestida de goma para reducir las vibraciones

Características

Carreras por minuto: 500-3200 cpm

Longitud de carrera: 20.0 mm

Capacidad de biselado: 0-45 °

Máx. Capacidad de corte (Madera): 85.0 mm

Capacidad máx. de corte (aluminio): 20.0 mm

Capacidad máx. de corte (acero): 10.0 mm

Tipo de alimentación: Con Cable

Peso: 2.4 kg

Longitud: 208.0 mm

Alto: 209.0 mm

Vibración Mano/Brazo - Corte de tablas: 5.6 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración): 1.5 m/s²

Mano/brazo de vibración - corte de chapa: 8.2 m/s²

Incertidumbre K 4 (vibración): 1.5 m/s²

Presión sonora: 89.0 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 5.0 dB (A)

Presión Acústica: 100.0 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido): 5.0 dB (A)