

Martillo Demoledor 5kg 1050W 7,1J - SDS Max

D25810K



Standard

Empuñadura lateral multiposición
Maletín

Características

Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelado ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero

Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles

Protección única contra el polvo que evita la entrada de partículas de polvo dentro del mecanismo proporcionando una mayor duración e incrementando la vida de la herramienta

Mecanismo eficiente que proporciona una transmisión mayor de los impactos a la broca sin pérdidas de energía debidas una excesiva vibración y una reducción del rebote disminuyendo el estrés interno

Empuñaduras de goma que mejoran la comodidad del usuario sin fatiga durante un uso extendido

Especificaciones

Porta-herramienta	SDS-Max
Potencia	1050 W
Potencia de salida	000 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	7.1 J
Velocidad en vacío	N/A rpm
Impactos por minuto	3150 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	N/A mm
Máx. Capacidad de taladrado [Brocas centradoras]	N/A mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]	N/A mm
Peso	5.6 kg
Longitud	462 mm
Alto	263 mm
Anchura	108 mm
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón	- m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	N/A m/s ²
Vibración Mano/Brazo- Cincel	8.5 m/s
Incertidumbre K 2 (vibración)	1.5 m/s ²
Presión sonora	94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	3 dB (A)
Presión Acústica	105 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido)	3 dB (A)
----------------------------	----------

