

Llave Impacto sin escobillas XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2"

Par Medio con anillo de retención

DCF891P2T-QW



Incluye:

Maletín TSTAK
2 Baterías XR 12V Li-Ion 5Ah
Cargador Multi-Voltaje XR

Descripción

LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" PAR MEDIO CON ANILLO DE RETENCIÓN

813Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M24, peso 2kg

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK

Motor s/escobillas ofrece hasta 812Nm de par y hasta 3.250 impactos por minuto para un atornillado de altas prestaciones

Hasta 1.084Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos apretados

Más compacta vs gama anterior, sólo 175 mm de longitud

Control de selección de 4 modos (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales, accesorios y componentes

Eje cuadrado de 1/2" proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos

Incluye 2 baterías XR 18v Li-Ion 5Ah y Maletín TSTAK

Características

Par máx. sostenido: 812.0 Nm

Velocidad sin carga: 0 - 2000

Impactos por minuto: 0 - 3250 ipm

Max Capacidad: M24

N.º de modos: 4.0

Tamaño De Porta-Puntas: Anillo De 1/2"

