

Bisagra S200 Ø35 Apertura 70° ESPECIAL MUEBLES ANGULARES

SALICE



Con bases Serie 200	Con bases DOMI
El espacio máximo ocupado por el codo de la bisagra, con puertas de 16mm. de espesor, es de 52mm.	Con puertas de 16mm. de espesor, el espacio máximo ocupado por la bisagra, combinada con bases DOMI, es igual a 64mm. el espacio aumenta a 68mm. utilizando bases con excéntrica posterior.
Níquel	
C2AYA99 30.160	
Mecanizado cazoleta Tornillo rosca madera	
150	



Fórmulas para el cálculo de las bases y de la distancia de taladro

Distancia de taladro:

Bases en cruz = 47 - T

T = Espesor de la puerta a esquina viva

Ejemplos de puertas a esquinas vivas:

T	K	X	X	H
20	5	47 - 20 = 27mm.	31 - 20 = 11 + 32mm.	26 - 20 - 5 = 1mm.
16	6	47 - 16 = 31mm.	31 - 16 = 15 + 32mm.	26 - 16 - 6 = 4mm.
19	3	47 - 19 = 28mm.	31 - 19 = 12 + 32mm.	26 - 19 - 3 = 4mm.
18	4	47 - 18 = 29mm.	31 - 18 = 13 + 32mm.	26 - 18 - 4 = 5 (H = 4 + 1mm. de regulación)

H* = 26 - T - K

* Las alturas de bases no disponibles se obtienen con la base de altura inferior + regulación lateral.

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.546



Cód. 30.420



Cód. 30.424



Ficha técnica