


LED Rollo de cinta SMD LED con cinta adhesiva 3M

ALK®



Cálculo de la potencia según longitud.

Importante: cortar en el centro de los 2 puntos. Una vez cortada la cinta de LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
(NO INCLUIDO VER PAG.05.7)



Rollo SMD LED 24V. DC


IP 20 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Wattios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.136	120	12W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1
859.137	120	12W.	24V. DC	5 metros	blanca 6.500K.	1

LED Rollo de cinta SMD LED con cinta adhesiva 3M
WATERPROOF

ALK®



Cálculo de la potencia según longitud.

Importante: cortar en el centro de los 2 puntos. Una vez cortada la cinta de LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
(NO INCLUIDO VER PAG.05.7)



Rollo SMD LED 24V. DC

IP 65 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Wattios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.138	120	12W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1