
POMEXA Tuerca de embutir hexagonal

ALK



M4

Hexagonal



• Ideal para tiradores de plástico.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.14	latón	natural	5.000


POCILIN Tuerca de embutir cilindrica

ALK



M4

Cilíndrica



• Ideal para tiradores de madera.


CÓDIGO	Material	Acabado	
415.15	latón	natural	10.000

ESPANDER 5 Tuerca expansible M4x8mm.


Para taladros de Ø5mm.

ALK





M4



• Sin pastilla interior.
• Para taladros de Ø5mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para roscar tornillos hasta un máximo de 8mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
253.16	latón	natural	10.000


ESPANDER 8 Tuerca expansible M6x9mm.

Para taladros de Ø8mm.

ALK



M6



• Sin pastilla interior.
• Para taladros de Ø8mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para roscar tornillos de un máximo de 9mm.
• Tableros fenólicos u otros de espesor mínimo de 12mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.71	latón	natural	1.000


ESPANDER 8BO Tuerca expansible M6x12mm.


Con bola. Para taladros de Ø8mm.

ALK



M6





Con bola

• Con bola interior para expansión.
• Rosca M6 para taladro Ø8mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para un perfecto agarre, taladrar según el largo a roscar del tornillo dentro de la tuerca. Ejemplo: para roscar 9mm. hay que hacer un taladro de 14mm. de fondo, para roscar 10mm. hay que hacer un taladro de 15mm., y así sucesivamente.

CÓDIGO	Material	Acabado	
423.5	latón	natural	5.000


ESPANDER 10 Tuerca expansible M6x13mm.


Con bola. Para taladros de Ø10mm.

ALK



M6





Con bola

• Con bola interior para expansión.
• Para taladros de Ø10mm. Agarre fuerte y seguro.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.29	latón	natural	4.000


ESPANDER 10 Tuerca expansible M8x13mm.


Para taladros de Ø10mm.

ALK



M8





• Sin pastilla interior.
• Para taladros de Ø10mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para roscar tornillos de un máximo de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.35	latón	natural	3.000


ESPANDER 10PA Tuerca expansible M8x20mm.


Con pastilla. Para taladros de Ø10mm.

ALK



M8





Con pastilla

• Rosca M8 para taladro Ø10mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para un perfecto agarre, taladrar según el largo a roscar del tornillo dentro de la tuerca. Ejemplo: para roscar 10mm. hay que hacer un taladro de 22mm. de fondo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
423.9	latón	natural	2.500